



# Safety Reel

## Rokasgrāmata

19 911 31XX PUR šļūtenes spoles (gaisam)  
 19 911 32XX PUR šļūtenes spoles (ūdenim)  
 19 911 41XX EPDM gumijas šļūtenes spoles (gaisam/ūdenim)  
 19 911 61XX Spoles bez šļūtenes



Lietošanas instrukcijas:  
[www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel)

**EK Atbilstības deklarācija** — Mēs apstiprinām, ka tālāk norādītie produkti:  
 šļūtenes rullis, kura tips ir 19 911 3XXX, 19 911 4XXX un 19 911 6XXX, atbilst:  
 2006/42/EK (EN ISO 12100:2010)



Edition A - 2017.11.03

CEJN AB  
 Hasslumsvägen 33  
 S-541 25 Skövde  
 Sweden  
[www.cejn.com](http://www.cejn.com)

## 1. Drošība



### BRĪDINĀJUMS!

Ir paredzēts, ka izstrādājumus lieto zinošas personas, kurām ir nepieciešamas tehniskās prasmes, lai novērtētu izstrādājumu piemērotību noteiktiem lietošanas veidiem. Pirms mēģināt uzstādīt vai darbināt šo izstrādājumu vai arī veikt tā apkopi, uzmanīgi izlasiet visus norādījumus par drošību. Izstrādājuma uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti darbinieki. Pirms apkopes vai remonta darbu veikšanas vienmēr atvienojiet šļūtenes spoli no gaisa avota. Ja spoli nepieciešams demontēt, pirms demontāžas darbu sākšanas atbrīvojiet atsperes spriegojumu.




## 2. Uzstādīšana


Detalizētāku informāciju par spoles uzstādīšanu un darbināšanu skatiet instrukcijās vietnē [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel).

### 2.1. Montāža

1




2




3

### Montāžas pozīcijas





4

### Sviras pozīcijas



### 2.2. Šļūtenes garums

Atdures bumba drīkst virzīties uz iekšu.  
 Atsperes spēku var regulēt.  
 Papildinformācijai skatiet instrukcijas  
 vietnē [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel).



## 2.3. Šļūtenes ruļļa pievienošana

Pievienojiet šļūteni gaisa/ūdens avotam ar atbilstošu darba spiedienu šādi:


	199113150/-3152/-3153/-3155/-3157/-3158	199113141/-3146/-3241/-3246	199113162/-3167	199113171/-3176	199113250/-3255/-3253/-3258	199113271/-3276
<b>Pielietojums</b>	Saspiests gaiss	Saspiests gaiss/ūdens	Saspiests gaiss	Saspiests gaiss	Ūdens	Ūdens
<b>Šļūtenes garums</b>	15 m, 23 m, 30 m	18 m	23 m	15 m	15 m, 30 m	15 m
<b>Šļūtenes iekšējais diametrs</b>	Ø 13 mm	Ø 9,5 mm	Ø 16 mm	Ø 19 mm	Ø 13 mm	Ø 19 mm
<b>Savienojums</b>	1/2"	3/8"	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"
<b>Temperatūras amplitūda</b>	No -20 °C līdz +60 °C	No -20 °C līdz +60 °C (gaiss)/no +5 °C līdz +60 °C (ūdens)	No -20 °C līdz +60 °C	No -20 °C līdz +60 °C	No +5 °C līdz +60 °C	No +5 °C līdz +60 °C
<b>Maks. darba spiediens</b>	10 bāri	10 bāri	10 bāri	10 bāri	10 bāri	10 bāri

	199114152/-4157/-4153/-4158	199114171/-4176	199116141/-6146	199116150/-6155/-6151/-6156/-6152/-6157/-6153/-6158	199116170/-6175/-6171/-6176	
<b>Pielietojums</b>	Saspiests gaiss/ūdens	Saspiests gaiss/ūdens	Saspiests gaiss/ūdens	Saspiests gaiss/ūdens	Saspiests gaiss/ūdens	
<b>Šļūtenes garums</b>	23 m, 30 m	15 m	18 m	7 m, 15 m, 23 m, 30 m	7 m, 15 m	
<b>Šļūtenes iekšējais diametrs</b>	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Bez šļūtenes	Bez šļūtenes	Bez šļūtenes	
<b>Savienojums</b>	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
<b>Temperatūras amplitūda</b>	No -20 °C līdz +60 °C (gaiss)/no +5 °C līdz +60 °C (ūdens)	No -20 °C līdz +60 °C (gaiss)/no +5 °C līdz +60 °C (ūdens)	No -28 °C līdz +100 °C	No -28 °C līdz +100 °C	No -28 °C līdz +100 °C	
<b>Maks. darba spiediens</b>	20 bāri	20 bāri	20 bāri	20 bāri	20 bāri	


## 3. Darbība

### 3.1. Šļūtenes izvilkšana

- (1) Izvelciet šļūteni nepieciešamajā garumā.
- (2) Lai šļūteni fiksētu, lēni nedaudz pavelciet šļūteni, līdz ir dzirdams, ka fiksators ar klikšķi saslēdzas.



### 3.2. Šļūtenes ievilkšana



Lai atslēgtu šļūteni, kad esat beidzis darbu ar to, (1) vienkārši pavelciet to nedaudz uz āru, līdz ir dzirdams, ka fiksators vairs neklikšķ.

- (2) Pēc tam ļaujiet šļūtenei lēni ieritināties atpakaļ korpusā.

**Lēna ievilkšana**  
Šai drošības spolei ir ievilkšanas sistēma ar **drošības uzdevu**, lai ievilkšana notiktu par līdz pat 80% lēnāk; tādējādi tiek novērsta traumu gūšanas un aprīkojuma bojājumu risks.

### 3.3. Šļūteni nevar pilnībā ievilkt

Ja šļūtenē ievilkšanas laikā iesprūst, izvelciet to pilnā garumā un ļaujiet tai brīvi bez palīdzības ievilkties. Ja rodas citas problēmas vai nepareiza darbība, lūdziet palīdzību vietējam izplatītājam. Papildinformācijai skatiet instrukcijas vietnē [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel).

## 4. Apkope



- Regulāri pārbaudiet, vai nav radušās ar šļūteni un ārējām daļām saistītas problēmas. Detalizētu informāciju par šļūtenes nomaiņu skatiet instrukcijās vietnē [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel).
- Visi bojājumi un defekti ir jānovērš nekavējoties.
- Labojumus un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti tehniķi.
- Jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.

## 5. Atbrīvošanās/utilizācija



**SVARĪGI!**  
Palīdziet rūpēties par vidi. Atbrīvojoties no šļūtenes ruļļa, lūdzu, dariet to saskaņā ar vietējiem vides noteikumiem.

## 6. Garantija

CEJN AB nodrošina divu (2) gadu garantiju, sākot ar ražošanas datumu. Saistībā ar jautājumiem par garantiju sazinieties ar mazumtirgotāju.

## 7. Rezerves daļas

Drošības apsvērumu dēļ jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas. Pilnīgu pārskatu par rezerves daļām skatiet vietnē [www.cejn.com/safetyreel](http://www.cejn.com/safetyreel).

*Marcus Allerbjerg*  
Marcus Allerbjerg  
CEJN AB